



PROJECT verwerkingsproducten voor Superprijzen!

	<p>Primer G Voorstrijkmiddel op basis van kunstharsen - geschikt voor cement-, dek- en anhydriet-vloeren. 1:1 met water te verdunnen. Can 10 kg voor ca. 100 - 200 m2</p>		<p>Ultrabond Eco V4 LVT/PVC PROJECT Speciale dispersielijm voor LVT & PVC (Castell, Forbo, Gerflor, etc.). Sterke aanhechting met korte open tijd van ca. 20-30 min. ter voorkoming van openstaande naden. EC1 Plus en Blauer Engel gecertificeerd. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 - 5 m2. Emmer 16 kg.</p>
	<p>Eco Prim T Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel op basis van waterige dispersie voor universeel gebruik, zowel home als project. Eco Prim T kan - afhankelijk van de ondergrond - tot 1:1 met water worden verdund. Can 10 kg voor ca. 100 - 200 m2</p>		<p>Ultrabond Eco 380 LVT/PVC PROJECT Speciale dispersielijm voor LVT & PVC (Castell, Forbo, Gerflor, etc.). Snelle en sterke aanhechting met comfortabele open tijd. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 - 5 m2. Emmer 16 kg.</p>
	<p>Eco Prim Grip Universele gebruiksklare primer voor optimale hechting; op acrylaat dispersiebasis met toevoeging van Kwarts. Uitermate geschikt voor voorstrijken van bestaande plavuís- / tegelvloer; overdond aanbrengen. Emmer 10 kg. voor ca. 60 m2 (afhankelijk van de ondergrond).</p>		<p>Ultrabond Eco V4 Evolutie Speciale dispersielijm voor LVT&PVC en Rubber vloeren o.a. (Castell, Forbo, Gerflor, etc.) Sterke aanhechting met comfortabele open tijd van ca. 60-120 min. EC1 Plus en Blauer Engel gecertificeerd. Verbruik: 1kg voor ca. 3-5 m2. Emmer 16 kg.</p>
	<p>Ultraplan Eco Plus Xtra Zeer snel uithardend nivellerend egalisatiemiddel voor laagdiktes van 1 - 10 mm. voor cementgebonden vloeren. Verbeterde vloeibaarheid en druksterkte (30 Newton/mm2). Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. belegbaar na 12 uur Zak 25 kg voor ca.6-8m2</p>		<p>Ultrabond Proff. Eco 520 Speciale dispersielijm voor tapijt en linoleum Geschikt voor gebruik op oude lijm-resten. Snelle droogtijd, lage emissie van vluchtige stoffen. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 tot 5 m2. Emmer 16 kg</p>
	<p>Ultraplan Project Plus Xtra Zeer snel uithardend zelfegaliserend uitvlakmiddel met verbeterde vloeibaarheid, voor cementgebonden vloeren. Nu nog hogere druksterkte (40 Newton/mm2). Belegbaar na 6 uur. Altijd voorstrijkmiddel gebruiken Voor laagdiktes van 1-20mm. Zak 25 kg voor ca. 6-8m2</p>		<p>Ultrabond Eco 185 Universele "super"-lijm voor de meeste vloerbedekkingen, o.a zware tapijten, naaldvilt etc. op alle ondervloeren (zelfs op oude lijmresten). Zeer snelle droging. Bijzonder geschikt voor projectstoffer. Verbruik: 1 kg voor ca. 3-5 m2. Emmer 16 kg.</p>
	<p>Ultraplan Maxi Zelf egaliserend snel hardend uitvlakmiddel voor alle vloeren. Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Vlakspaan of pomp. et Voor laagdiktes van 3 - 40 mm. Zak 25 kg - Verbruik afhankelijk van laagdikte.</p>		<p>Ultrabond Eco Fixatie Permanent klevende dispersielijm voor het fixeren van tapijttegels. Verbruik: 1 kg voor ca. 10 m2. Emmer 10 kg.</p>
	<p>Planitex D5 Gipsgebonden, zelfegaliserend egalisatiemiddel voor alle vloeren. Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Vlakspaan of spuit. Voor laagdiktes van 1 - 10 mm. Zak 25 kg voor ca. 6-8 m2</p>		<p>Mapecryl Eco Acrylaat dispersielijm o.a. geschikt voor tapijt, VINYL en PVC op zuigende ondervloeren. Verbruik: 1 kg voor ca. 4 m2 (bij vlakke, geëgaliseerde ondervloeren. Emmer 16 kg.</p>
	<p>Planipatch Xtra Cementgebonden reparatiemortel, ideaal voor reparatie van cementgebonden ondergronden, bijv. bij nieuw aangebrachte vloerverwarming Een gemakkelijk verwerkbaar mortel met een hoge drukvastheid. Extra eigenschap: zeer snelle uitharding en droging. Verpakking: zak à 25 kg.</p>		<p>Ultrabond Eco S940-1K Universele, ééncomponent PU parketlijm, oplosmiddelvrij. Geschikt voor alle ondervloeren. Verbruik: ca. 800-1200 gr. per m2. Emmer 15 kg.</p>
	<p>Fiberplan Xtra Vezelversterkt, zelfegaliserend uitvlakmiddel. Snel hardend; voor laagdiktes van 3-10 mm. Bij uitstek geschikt voor houten vloeren(40 Newton/mm2). belegbaar na 6 uur Zak 25 kg voor ca. 6-8 m2.</p>		
	<p>Ultraplan Fast Track Zeer snel belegbaar (na ca. 2 uur), zelfegaliserend uitvlakmiddel voor laagdiktes van 1 tot 10 millimeter. Voor alle vloerbedekkingen. Geschikt voor snelle oplevering van renovatieprojecten. Zak 25 kg voor ca. 6-8 m2.</p>	<p>Het gemiddelde verbruik dat wij aangeven bij de egalines is gebaseerd op een normale laagdikte van circa 2mm. Uitgezonderd hierop is de Ultraplan Maxi, afhankelijk van de laagdikte.</p> <p>Vermelde prijzen gelden bij afname van minimaal 1 pallet - waarbij een combinatie van meerdere Mapei-producten mogelijk is. Of: indien zelf afgehaald bij magazijn tété - prijzen m.i.v. 1 februari 2020</p>	
			<p>Vermelde producten zijn na opening 1 jaar houdbaar.</p>