




















PROJECT verwerkingsproducten voor Superprijzen!

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | <p>Primer G Voorstrijkmiddel op basis van kunstharzen - geschikt voor cement-, dek- en anhydriet-vloeren. 1:1 met water te verdunnen. Can 10 kg voor ca. 100 - 200 m²</p> |  | <p>Ultrabond Eco V4 LVT PVC VEZELVERSTERKT Speciale dispersielijm voor LVT & PVC (Castell, Forbo, Gerflor, etc.). Sterke aanhechting met korte open tijd van ca. 20-30 min. ter voorkoming van openstaande naden. EC1 Plus en Blauer Engel gecertificeerd. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 - 5 m². Emmer 16 kg.</p> |
|  | <p>Eco Prim T Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel op basis van waterige dispersie voor universeel gebruik, zowel home als project. Eco Prim T kan - afhankelijk van de ondergrond - tot 1:1 met water worden verdund. Can 10 kg voor ca. 100 - 200 m²</p> |  | <p>Ultrabond Eco 380 LVT PVC PROJECT Speciale dispersielijm voor LVT & PVC (Castell, Forbo, Gerflor, etc.). Snelle en sterke aanhechting met comfortabele open tijd. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 - 5 m². Emmer 16 kg.</p> |
|  | <p>Eco Prim Grip Universele gebruiksklare primer voor optimale hechting; op acrylaat dispersiebasis met toevoeging van Kwarts. Uitermate geschikt voor voorstrijken van bestaande plavuís- / tegelvloer; overdund aanbrengen Emmer 10 kg. voor ca. 60 m² (afhankelijk van de ondergrond).</p> |  | <p>Ultrabond Eco V4 Evolutie Speciale dispersielijm voor LVT&PVC en Rubber vloeren o.a. (Castell, Forbo, Gerflor, etc.) Sterke aanhechting met comfortabele open tijd van ca. 60-120 min. EC1 Plus en Blauer Engel gecertificeerd. Verbruik: 1kg voor ca. 3-5 m². Emmer 16 kg.</p> |
|  | <p>Ultraplan Eco Plus Xtra Zeer snel uithardend nivellerend egalisatiemiddel voor laagdiktes van 1 - 10 mm. voor cementgebonden vloeren. Verbeterde vloeibaarheid en druksterkte (30 Newton/mm²). Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. belegbaar na 12 uur Zak 25 kg voor ca.6-8m²</p> |  | <p>Ultrabond Proff. Eco 520 Speciale dispersielijm voor tapijt en linoleum Geschikt voor gebruik op oude lijm-resten. Snelle droogtijd, lage emissie van vluchtige stoffen. Verbruik: 1 kg voor ca. 3 tot 5 m². Emmer 16 kg</p> |
|  | <p>Ultraplan Project Plus Xtra Zeer snel uithardend zelfegaliserend uitvlakmiddel met verbeterde vloeibaarheid, voor cementgebonden vloeren. Nu nog hogere druksterkte (40 Newton/mm²). Belegbaar na 6 uur. Altijd voorstrijkmiddel gebruiken Voor laagdiktes van 1-20mm. Zak 25 kg voor ca. 6-8m²</p> |  | <p>Ultrabond Eco 185 Universele "super"-lijm voor de meeste vloerbedekkingen, o.a zware tapijten, naaldvilt etc. op alle ondervloeren (zelfs op oude lijmresten). Zeer snelle droging. Bijzonder geschikt voor projectstofferfing. Verbruik: 1 kg voor ca. 3-5 m². Emmer 16 kg.</p> |
|  | <p>Ultraplan Maxi Zelf egaliserend snel hardend uitvlakmiddel voor alle vloeren. Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Vlakspaan of pomp.et Voor laagdiktes van 3 - 40 mm. Zak 25 kg - Verbruik afhankelijk van laagdikte.</p> |  | <p>Ultrabond Eco Fixatie Permanent klevende dispersielijm voor het fixeren van tapijttegels. Verbruik: 1 kg voor ca. 10 m². Emmer 10 kg.</p> |
|  | <p>Planitex Pro (Hybride Technologie) Hybride Technologie , zelfegaliserend egalisatiemiddel voor alle vloeren. Altijd voorstrijkmiddel gebruiken. Druksterkte 35 Newton/ mm² snelle droging , mooie vloeï en een super glad oppervlak Beloopbaar na 1 uur,belegbaar na 12 uur. laagdiktes van 1 - 15 mm. Zak 25 kg voor ca 6-8 m²</p> |  | <p>Mapecryl Eco Acrylaat dispersielijm o.a. geschikt voor tapijt, VINYL en PVC op zuigende ondervloeren. Verbruik: 1 kg voor ca. 4 m² (bij vlakke, geëgaliseerde ondervloeren). Emmer 16 kg.</p> |
|  | <p>Planipatch Xtra Cementgebonden reparatiemortel, ideaal voor reparatie van cementgebonden ondergronden, bijv. bij nieuw aangebrachte vloerverwarming Een gemakkelijk verwerkbaar mortel met een hoge drukvastheid. Extra eigenschap: zeer snelle uitharding en droging. Verpakking: zak à 25 kg.</p> |  | <p>Ultrabond Eco S940-1K Universele, ééncomponent PU parketlijm, oplosmiddelvrij. Geschikt voor alle ondervloeren. Verbruik: ca. 800-1200 gr. per m². Emmer 15 kg.</p> |
|  | <p>Fiberplan Xtra Vezelversterkt, zelfegaliserend uitvlakmiddel. Snel hardend; voor laagdiktes van 3-10 mm. Bij uitstek geschikt voor houten vloeren(40 Newton/mm²). belegbaar na 6 uur Zak 25 kg voor ca. 6-8 m².</p> | <p>Het gemiddelde verbruik dat wij aangeven bij de egalines is gebaseerd op een normale laagdikte van circa 2mm. Uitgezonderd hierop is de Ultraplan Maxi, afhankelijk van de laagdikte.</p> <p>Vermelde producten gelden bij afname van minimaal 1 pallet - waarbij een combinatie van meerdere Mapei-producten mogelijk is. Of: indien zelf afgehaald bij magazijn tété total - flooring (2021)</p> <p> Vermelde producten zijn na opening 1 jaar houdbaar.</p> | |
|  | <p>Planitex Basic (voorheen D5) Zelfegaliserend Gips gebonden uitvlakmiddel voor project matig gebruik laagdiktes van 1 tot 15 millimeter. Spanningarm zeer mooie vloeï beloopbaar na 3 uur en belegbaar na 24 uur druksterkte 30 Newton/mm² zakinhoud 25 kg voor 6-8 m²,</p> | | |